



Voliteľné položky

Hliníková mriežka / mriežka
v tvare včelieho plástu

Vzduchový kompresor



Systém odsávania



SmartGUARD™



Tryska malého priemeru



Rotačný nadstavec

Mercury III	ME-12	ME-25	ME-40	ME-T60i
Zdroj	12W	25W	40W	60W
	RF Kovový CO ₂ laserový generátor			
Chladienie	Vzduchovo chladený, operačná teplota prostredia 15° - 30° C (60°- 86°F)			
Pracovná plocha	635 x 458 mm			
Max. veľkosť obrobku (Š x D x V)	Všetky dvere zatvorené	685 x 482 x 165 mm		
	Všetky dvere otvorené	685 x ∞ x 165 mm		
Veľkosť stola	790 x 530 mm			
Veľkosť (D x Š x V)	1125 x 720 x 1005 mm			
Pohon	DC servo motory s uzavretou slučkou			
Maximálna gravírovacia rýchlosť*	1066 mm/s			
Plošná rýchlosť gravírovania	1072,8 cm ² /h			
Ovládanie rýchlosti	Nastaviteľná z 0,1 ~ 100% (Až 16 farebne viazaných rýchlostných nastavení na operáciu)			
Ovládanie výkonu	Nastaviteľná z 0 ~ 100% (Až 16 farebne viazaných výkonových nastavení na operáciu)			
Polohovacia presnosť	0,254 mm alebo 0,1% vzdialenosti			
Pohyb osi Z	Automatický			
Šošovky	Štandard 2.0", voliteľné 1.5", 2.5", a 4.0"			
Rozlíšenie (DPI)	Dostupné 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000			
Rozhranie	Štandardný port tlačiarne, USB 2.0** port, Ethernet			
Kompatibilný OS	MS Windows			
Displej	4-riadkový LCD panel zobrazujúci aktuálny názov súboru, celkový pracovný čas, výkon lasera, gravírovaciu rýchlosť, súbory načítané vo vyrovnávacej pamäti, nastavenie a diagnostiku			
Bezpečnosť	Laserový produkt Class I spĺňa EN60825 Laserový produkt Class II spĺňa CDRH			
Štandardné vlastnosti				
Auto Focus/automatické zaostrovanie	✓			
Červený laserový ukazovateľ	✓			
Prejde cez dvere	✓			
3D a pečiatkový mód	✓			
Požiadavky na vybavenie				
Napájanie	Pod 40W, 100~240V AC auto prepínanie; 40W a viac, 200~240V AC auto prepínanie			
Spotreba energie	700W	880W	1740W	2000W
Vzduchový odsávací systém	Externý odsávací systém je nutný, jedna príruha priemeru 10 cm v zadnej časti stroja			

*Rýchlosť nie je rovná výkonu. Navštívte Vášho predajcu alebo www.GCCworld.com pre viac detailov.

**Prenos súborov cez port USB 2.0 prebieha plnou rýchlosťou.

Δ Špecifikácie sa môžu meniť bez predbežného ohľadovania.



Autorizovaný predajca


UHAL trade s.r.o.
Pozdišovce 247
07201 Pozdišovce
email: uhal@uhal.sk
tel.: +42156 689 43 63
www.uhal.sk

www.GCCworld.com


Laserový gravírovací stroj

GCC LaserPro Mercury III

The Ultimate Workhorse with a Proven Track Record



Mercury III

- 635 x 458 mm pracovná plocha
- Populárny medzi laserovými gravírovacími strojmi so stabilným a uspokojivým výkonom
- Intuitívny ovládací panel umožňujúci jednoduché ovládanie
- Jednoduchá údržba pohybového systému
- Pohotovostné tlačidlo a kľúčový spínač prispievajú k bezpečnosti
- Otváratelné predné a zadné dvere umožňujú opracovanie aj obrobkov nadmerných veľkostí
- Windows ovládač s rozšírenými možnosťami
- Laserový zdroj Synrad vyrobený v USA



GCC Headquarters 4F-1, No.236, Fude 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 22151, Taiwan 886-2-6616-6692 Fax : 886-2-2694-6875
 GCC China No.1, Chen Feng Road, Yushan, Kunshan, Jiangsu 215300, China 86-512-5726-1515 Fax : 86-512-5726-1518
 GCC Europe B.V. Eglantierbaan 43-45, 2908 LV, Capelle a/d IJssel, The Netherlands 31-10-458-9367 Fax : 31-10-451-9874
 GCC America, Inc 323 Paseo Tesoro, Walnut, CA 91789, USA 1-909-718-0248 Fax : 1-909-718-0251
 US & Canada Only Toll Free: 1-888-284-5211